



Black Bruin BBR F ローテーター

BBR F ローテーターは強力かつ高精度が要求されるローディング作業に最適です。調整可能で摩耗に強いマルチディスクブレーキがアームスイングの容易なハンドリングを保証します。BBR Fローテーターは信頼性が高く各種クレーンアプリケーションに最適であると市場が評価しています。



SAMPO HYDRAULICS LTD. www.blackbruin.com





特徴と利点

- ラジアル、スラスト方向の強力な荷重能力
- ターンのどこでも一定の高トルク維持
- 内蔵型両方向リリーフ弁
- 調整可能で操作の容易なブレーキを一つま たは二つ取付け可能
- 全天候オールシーズン対応シール
- ホースガードなしもあります



モデル	製品番号	ブレーキ				リンク (mm)		A	В	最高使用	MAX.	MAX.アキシャル	入口	重さ
		Qty.	標準1	長さり	油圧의	長さ	幅	(mm)	(mm)	圧力 (bar/MPa)	トルクE (Nm)	荷重 ^{3]} (kN)		(kg)
BBR 15F	277 040 4608 277 040 4708 277 040 4808 277 040 5008 277 040 5108 277 040 5208	1 1 2 1 2 N/A	供給可能 " " " N/A	デフォルト " " " N/A	供給可能 " " " N/A	200 - 200 200 200 -	80 - 100 100 80 -	366,5	252	250 / 25	3000	150	G1/2"	92 79 98 92 98 73

1)スプリングブレーキ 2] 油圧ブレーキ 3] 動的荷重は最大値の 50%

その他詳細はお問合せください。



TOHTO HYDRAULICS CO., LTD.

〈ホームページ〉http://www.tohto-hydraulics.co.jp

社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-8 マルイト大森第2ビル9F E-mail:tohto@tohto-hydraulics.co.jp

TEL.03-3768-2371 (代) FAX.03-3768-2238 IPフォン.050-3785-5916

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-7-13新大阪サクセスビルイースト501 E-mail:osaka@tohto-hydraulics.co.jp FAX.06-6304-3067 IPフォン.050-3785-5920

御殿場事業所 〒412-0048 御殿場市板妻字大手3-9 E-mail:gotenba@tohto-hydraulics.co.jp

(エンジニアリングセンター) TEL.0550-89-1124 福岡事務所 〒819-0052 福岡市西区下山門1-21-10

TEL.06-6304-7995

FAX.0550-89-1662 IPフォン.050-3785-5924

TEL.092-891-9044(代) FAX.092-891-9045

